

	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	No. Producto
		DR020403
		Fecha: 2005

PRODUCTO	TURF TG 03
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Tufting
CAMPO DE APLICACIÓN	Driving Range
ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA	
HILADO	100 % Polypropylene
DTEX	8.800/1 Dtex
ESTRUCTURA	Fibrillated
GRUESO (µm)	
ALTURA DEL CÉSPED (mm)	24
PUNTADAS (nº/m²)	22.680
PESO DEL CÉSPED (gms./m²)	976
GAUGE	5/16"
ESPECIFICACIONES DE LA CAPA INFERIOR	
CAPA PRIMARIA	Thiobac con Fiber looked Fleece, estabilizado para UV
PESO (gms./m²)	164
CAPA SECUNDARIA	Latex
ESPECIFICACIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL	
PESO TOTAL (gms./m²)	2.140
ANCHURA DEL ROLLO (m)	4.10
LONGITUD DEL ROLLO	30m – 35m
CUARZO (kg/m²)	25
GRANULADO DE CAUCHO (kg/m²)	
PERMEABILIDAD	+/- 60ltr./m²/min, unfilled

Con el fin de adaptar las características de los céspedes artificiales al nivel tecnológico de cada momento nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos de nuestros productos.

GOLF SHARK S.L. Putting Green
 C.C. Radazul Local 15 Calle Elcano s/n
 E-38109 El Rosario – Santa Cruz de Tenerife
 Teléfono 902 999 703 Fax 922 680013
www.golfcespedartificial.com